

ストレーナーの超音波洗浄サービス

過酷な条件で使用されるストレーナーは、早いサイクルでの交換が必要となり、使用品洗浄には多大な時間と労力が発生します。

当社のストレーナー洗浄サービスでは、落ちにくかった汚れも確実に除去することが出来、まとまった数量でのご依頼にも迅速に対応することも可能です。

これにより、お客様の洗浄に伴う労力の削減に貢献致します。



【ジェット噴射洗浄】

前処理工程。

アルカリ洗浄⇒リンス⇒エアブロー
(50°C × 8kg/cm² × 60min)

【洗浄ラインシステム】

カーボン洗浄⇒超音波洗浄
⇒加温水洗浄⇒エアブロー



【洗浄後：完成時】

【超音波洗浄機仕様】

UT1228R発信器(1200W × 28KHz) × 2台
70°C洗浄液 × 5ミクロン フィルター自動循環サイクル型

あらゆる仕様・形状(Lo, Fo, アルミシリカ等)のストレーナーにも対応可能です。
お気軽にお問い合わせください。(※最大ワーク寸法480φ800L)

～お問い合わせ及びご依頼の際にはこちらまで～

株東京ノズル三崎製作所

〒238-0233 神奈川県三浦市向ヶ崎8-6

Tel:046-882-2656/Fax:046-882-6851